

汎用重質洗淨剤

バイオソルブ™

- 成分 本品は、非イオン性界面活性剤、両性界面活性剤、苛性ソーダなどを含有した淡褐色の液体である。
- 用途 油脂、脂肪などの有機物の除去。バイオソルブは、農場やふ化場内の糞尿や有機物の汚れを取り除く。また、食肉加工場のカッターブレードなどの器具類の脱脂洗淨にも使用できる。
- 使用方法 スプレー噴霧：使用にあたって1%（1：100）希釈液を調整する。この希釈液を動力噴霧器などを用いて適量を処理面に噴霧する（目安：1m²あたり500～1500mL）。
油脂などの汚染が激しい場合には60～65℃の温水に希釈すると脱脂性能が向上する。
湿潤させるため、一定時間放置し（目安：15～30分）、高圧水で表面から有機物の汚れをよく洗い流す。
発泡処理の場合には、2%（1：50）希釈液とし、散布量は250～500mLとする。
- 使用上の注意 本品は力性ソーダを含有している。（5%未満）
（1）化学的火傷を起こすことがある。
（2）ミストを吸いこまないこと。
（3）皮膚や目に入らないようにすること。
（4）目に入った場合には水でよく洗い、医師の診療を受けること。
（5）防護服、ゴーグル、手袋等を着用すること。
（6）原液は、強アルカリ性なので、腐食性がある。
- 包装 20L